

ČERVA

01030012 LAPWING



PĚTIPRSTÉ OCHRANNÉ RUKAVICE

Popis: Pětiprsté ochranné rukavice Rukavice šité z froté bavlněné tkaniny. Jsou dodávány ve velikosti 10 v souladu s (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 a EN 407:2004.

Použití: Manipulace s materiály za sucha. Poskytují ochranu před mechanickými riziky a kontaktním teplem do 250°C. Rukavice jsou vhodné pro krátkodobý styk se suchými potravinami.

Vlastnosti a značení:



piktogram
informace

ČERVA

identifikace
výrobce



značka
shody



piktogram
mechanická rizika



piktogram
teplota a oheň

1x2xx - Stupně ochrany EN 388:2016

Stupeň ochrany proti oděru: 1 (1-4)

Stupeň ochrany proti proříznutí čepelí: x – nebylo zkoušeno

Stupeň ochrany proti dalšímu trhání: 2 (1-4)

Stupeň ochrany proti propichnutí: x – nebylo zkoušeno

Odolnost fezu TDM: x – nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice

x2xxxx - Stupně ochrany EN407:04

Odolnost proti hoření třída x (1-4)

Odolnost proti kontaktnímu teplu třída 2 (1-4)

Odolnost proti konvekčnímu teplu třída x (1-4)

Odolnost proti sálavému teplu třída x (1-4)

Odolnost proti malým rozstříkům kovu třída x (1-4)

Odolnost proti velkým rozstříkům kovu třída x (1-4)



vhodně pro krátkodobý
styk se suchými
potravinami

01030012 LAPWING - typ rukavice velikost datum výroby (měsíc/rok)

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte před sálavým teplem. Nesmí být vystavené organickým rozpouštědlům a jejich parám, mazivům, tukům, minerálním olejům a vodě. Po použití hrubé nečistoty odstraňte kartáčem a rukavice nechte volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřené, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

Přeprava a skladování: Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytlí. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti minimálně 5 let.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobody 1069/4, Partizánske, Slovensko. Prohlášení o shodě je uveřejněné na www.cerva.com/conformity.htm.

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

ČERVA

01030012 LAPWING



PĚTIPRSTÉ OCHRANNÉ RUKAVICE

Popis: Pětiprsté ochranné rukavice Rukavice šité z froté bavlněné tkaniny. Jsou dodávány ve velikosti 10 v souladu s (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 a EN 407:2004.

Použití: Manipulace s materiály za sucha. Poskytují ochranu před mechanickými riziky a kontaktním teplem do 250°C. Rukavice jsou vhodné pro krátkodobý styk se suchými potravinami.

Vlastnosti a značení:



piktogram
informace



identifikace
výrobce



značka
shody



piktogram
mechanická rizika



piktogram
teplota a oheň

1x2xx - Stupně ochrany EN 388:2016

Stupeň ochrany proti oděru: 1 (1-4)

Stupeň ochrany proti proříznutí čepelí: x – nebylo zkoušeno

Stupeň ochrany proti dalšímu trhání: 2 (1-4)

Stupeň ochrany proti propichnutí: x – nebylo zkoušeno

Odolnost řezu TDM: x – nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice

x2xxxx - Stupně ochrany EN407:04

Odolnost proti hoření třída x (1-4)

Odolnost proti kontaktnímu teplu třída 2 (1-4)

Odolnost proti konvekčnímu teplu třída x (1-4)

Odolnost proti sálavému teplu třída x (1-4)

Odolnost proti malým rozstříkům kovu třída x (1-4)

Odolnost proti velkým rozstříkům kovu třída x (1-4)



vhodně pro krátkodobý
styk se suchými
potravinami

01030012 LAPWING - typ rukavice velikost datum výroby (měsíc/rok)

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte před sálavým teplem. Nesmí být vystavené organickým rozpouštědlům a jejich parám, mazivům, tukům, minerálním olejům a vodě. Po použití hrubé nečistoty odstraňte kartáčem a rukavice nechte volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřené, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

Přeprava a skladování: Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytlí. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti minimálně 5 let.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovensko. Prohlášení o shodě je uveřejněné na www.cerva.com/conformity.htm.

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

ČERVA

01030012 LAPWING



PĚTIPRSTÉ OCHRANNÉ RUKAVICE

Popis: Pětiprsté ochranné rukavice Rukavice šité z froté bavlněné tkaniny. Jsou dodávány ve velikosti 10 v souladu s (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 a EN 407:2004.

Použití: Manipulace s materiály za sucha. Poskytují ochranu před mechanickými riziky a kontaktním teplem do 250°C. Rukavice jsou vhodné pro krátkodobý styk se suchými potravinami.

Vlastnosti a značení:



piktogram
informace

ČERVA
identifikace
výrobce



značka
shody



piktogram
mechanická rizika



piktogram
teplota a oheň

1x2xx - Stupně ochrany EN 388:2016

Stupeň ochrany proti oděru: 1 (1-4)

Stupeň ochrany proti proříznutí čepelí: x – nebylo zkoušeno

Stupeň ochrany proti dalšímu trhání: 2 (1-4)

Stupeň ochrany proti propichnutí: x – nebylo zkoušeno

Odolnost řezu TDM: x – nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice

x2xxxx - Stupně ochrany EN407:04

Odolnost proti hoření třída x (1-4)

Odolnost proti kontaktnímu teplu třída 2 (1-4)

Odolnost proti konvekčnímu teplu třída x (1-4)

Odolnost proti sálavému teplu třída x (1-4)

Odolnost proti malým rozstříkům kovu třída x (1-4)

Odolnost proti velkým rozstříkům kovu třída x (1-4)



vhodně pro krátkodobý
styk se suchými
potravinami

01030012 LAPWING - typ rukavice velikost datum výroby (měsíc/rok)

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte před sálavým teplem. Nesmí být vystavené organickým rozpouštědlům a jejich parám, mazivům, tukům, minerálním olejům a vodě. Po použití hrubé nečistoty odstraňte kartáčem a rukavice nechte volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřené, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

Přeprava a skladování: Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytlí. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti minimálně 5 let.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobody 1069/4, Partizánske, Slovensko. Prohlášení o shodě je uveřejněné na www.cerva.com/conformity.htm.

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

ČERVA

01030012 LAPWING



PĚTIPRSTÉ OCHRANNÉ RUKAVICE

Popis: Pětiprsté ochranné rukavice Rukavice šité z froté bavlněné tkaniny. Jsou dodávány ve velikosti 10 v souladu s (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 a EN 407:2004.

Použití: Manipulace s materiály za sucha. Poskytují ochranu před mechanickými riziky a kontaktním teplem do 250°C. Rukavice jsou vhodné pro krátkodobý styk se suchými potravinami.

Vlastnosti a značení:



piktogram
informace

ČERVA

identifikace
výrobce



značka
shody



piktogram
mechanická rizika



piktogram
teplo a oheň

1x2xx - Stupně ochrany EN 388:2016

Stupeň ochrany proti oděru: 1 (1-4)

Stupeň ochrany proti proříznutí čepelí: x – nebylo zkoušeno

Stupeň ochrany proti dalšímu trhání: 2 (1-4)

Stupeň ochrany proti propichnutí: x – nebylo zkoušeno

Odolnost řezu TDM: x – nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice

x2xxxx - Stupně ochrany EN407:04

Odolnost proti hoření třída x (1-4)

Odolnost proti kontaktnímu teplu třída 2 (1-4)

Odolnost proti konvekčnímu teplu třída x (1-4)

Odolnost proti sálavému teplu třída x (1-4)

Odolnost proti malým rozstříkům kovu třída x (1-4)

Odolnost proti velkým rozstříkům kovu třída x (1-4)



vhodně pro krátkodobý
styk se suchými
potravinami

01030012 LAPWING - typ rukavice velikost datum výroby (měsíc/rok)

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte před sálavým teplem. Nesmí být vystavené organickým rozpouštědlům a jejich parám, mazivům, tukům, minerálním olejům a vodě. Po použití hrubé nečistoty odstraňte kartáčem a rukavice nechte volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřené, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

Přeprava a skladování: Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytlí. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti minimálně 5 let.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobody 1069/4, Partizánske, Slovensko. Prohlášení o shodě je uveřejněné na www.cerva.com/conformity.htm.

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč