

CXS Paton Red

3610 055 250 00

EN 420, EN 388, EN 12477/A, EN 407



CAT II



CZ **Popis:** Celokožené svářečské rukavice s bavlněnou podšívkou v dlani a hřbetu, šité kevlarovou nití. **Doporučené aplikace:** kovovýroba, svářeči, paliči, strojírenství a těžký průmysl.

EN **Description:** Leather welding gloves with cotton lining in the palm and back, sewn with kevlar threads. **Recommended applications:** metal fabrication, welders, engineering and heavy industry.

PL **Opis:** Skórzane rękawice spawalnicze z bawełnianą podszewką po obu stronach dłoni, zszyte niciami z kevlaru. **Zalecane zastosowanie:** branża metalurgiczna, spawalnicza, budowa maszyn i przemysł ciężki.

	Materiál Material Materiał	Délka rukavice Glove's length Długość rękawicy	Délka manžety Cuff's length Długość mankietu	Tloušťka Gauge Grubość	Provedení manžety Cuff style Styl mankietu	Velikost Size Rozmiar	Jednotka Unit Jednostka	Balení Packaging Opakowanie	Karton Carton Karton
CZ	hovězinová štípenka	35 cm	15 cm	1 mm	štípenka	10", 11"	1 pár	12 párů	60 párů
EN	cow split leather	35cm	15cm	1mm	split cuff	10", 11"	1 pair	12 pairs	60 pairs
PL	dwoina bydlęca	35cm	15cm	1mm	dwoina	10", 11"	1 para	12 par	60 par

