

# Technický list

## FALUN pracovní poloholeňová zimní

Kód produktu: 3290-02W



<b>svršek</b>	lícová hovězinová useň s dezénem v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
<b>podšívka</b>	vlasový plyš DELTA
<b>vkládací stélka</b>	anatomicky tvarovaná, potažená vlasovým plyšem DELTA, antistatická
<b>podešev</b>	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
<b>velikost</b>	36 - 50
<b>norma</b>	ČSN EN ISO 20347:2023
<b>provedení</b>	O2W FO SR - bez ocelové tužinky a planžety, hydrofobní, zimní provedení

## Vlastnosti

<b>PL</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
<b>PS</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
<b>SR</b> Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	ANO
<b>WPA</b> Průnik a absorpce vody (svršek)	ANO
<b>HRO</b> Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	NE
<b>WR</b> Odolnost proti vodě	NE
<b>WRU</b> Průnik a absorpce vody	NE
<b>CI</b> Izolace obuvi proti chladu	NE
<b>HI</b> Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
<b>FO</b> Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
<b>P</b> Odolnost proti propíchnutí	NE
<b>E</b> Absorpce energie v patě	ANO
<b>M</b> Ochrana nártu	NE
<b>A</b> Antistatická obuv	ANO
<b>AN</b> Ochrana kotníku	NE
<b>CR</b> Svršek odolný proti pořezu	NE
<b>SRA</b> Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	NE
<b>SRB</b> Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	NE
<b>SRC</b> Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	NE
<b>Free-tex</b> Membrána	NE
<b>Michelin</b> Podešev Michelin	NE
<b>BOA</b> Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
<b>NON-METALIC</b> Obuv bez kovových částí	NE
<b>ESD</b> ESD obuv	NE
<b>Zimní</b> Zimní provedení obuvi	ANO
<b>ANTICUT</b> Protipořezová obuv	NE
<b>Norma</b>	20347:2023
<b>Značení obuvi</b>	O2

## Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Vnitřní délka obuvi
36	0,87 kg	1,19 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	13,40 kg	0,0 mm
37	0,89 kg	1,21 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	13,60 kg	0,0 mm
38	0,91 kg	1,20 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	13,40 kg	0,0 mm
39	0,97 kg	1,28 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	14,60 kg	0,0 mm
40	0,98 kg	1,27 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	14,20 kg	0,0 mm
41	1,04 kg	1,34 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	14,80 kg	0,0 mm
42	1,07 kg	1,38 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	15,00 kg	0,0 mm
43	1,10 kg	1,42 kg	325 mm	330 mm	120 mm	630 mm	650 mm	345 mm	15,60 kg	0,0 mm
44	1,16 kg	1,48 kg	325 mm	350 mm	120 mm	630 mm	650 mm	345 mm	16,00 kg	0,0 mm
45	1,22 kg	1,56 kg	340 mm	350 mm	125 mm	650 mm	690 mm	370 mm	17,00 kg	0,0 mm
46	1,28 kg	1,61 kg	340 mm	350 mm	125 mm	650 mm	690 mm	370 mm	16,80 kg	0,0 mm
47	1,31 kg	1,65 kg	340 mm	350 mm	125 mm	650 mm	690 mm	370 mm	18,00 kg	0,0 mm
48	1,34 kg	1,69 kg	340 mm	350 mm	125 mm	650 mm	690 mm	370 mm	18,20 kg	0,0 mm
49	1,39 kg	1,74 kg	360 mm	370 mm	135 mm	715 mm	750 mm	400 mm	19,20 kg	0,0 mm
50	1,52 kg	1,87 kg	360 mm	370 mm	135 mm	715 mm	750 mm	400 mm	21,00 kg	0,0 mm

## Obchodní parametry

<b>Intrastat - kód zboží</b>	64039113
<b>Intrastat - kód země</b>	CN
<b>Intrastat - hmotnost</b>	1,47 kg
<b>Intrastat - doplňková jednotka</b>	NPR
<b>Intrastat - doplňkové množství</b>	1