

EN 388, EN 420



CAT II



**CZ** **Popis:** Rukavice polomáčené v modrém nitrilu s úpletovou manžetou. **Doporučené aplikace:** stavebnictví, zemědělství, čerpací stanice, práce ve vlhkém prostředí.

**EN** **Description:** Gloves dipped in blue nitrile with knitted cuff. **Recommended application:** construction, agriculture, gas station, work in humid environment.

**PL** **Opis:** Rękawice powlekane niebieskim nitylem z mankietem z dzianiny. **Zalecane zastosowanie:** budownictwo, praca w wilgotnym środowisku, rolnictwo, stacje benzynowe.

	Materiál podšívky Liner material Materiál podszewki	Materiál povrstvení Coating material Materiál powlekania	Styl povrstvení Finishing Styl powlekania	Délka rukavice Glove's length Długość rękawice	Velikost Size Rozmiar	Jednotka Unit Jednostka	Balení Packaging Opakowanie	Karton Carton Karton
CZ	interlock 100 % bavlna	nitril	3/4 povrstvení	23 - 26 cm	7" - 10"	1 pár	12 párů	120 párů
EN	interlock 100% cotton	nitrile	3/4 coated	23 - 26 cm	7" - 10"	1 pair	12 pairs	120 pairs
PL	interlock 100% bawełna	nityl	3/4 powlekanie	23 - 26 cm	7" - 10"	1 para	12 par	120 par



pružná manžeta  
elastic cuff  
elastyczny mankiet

