



EN 388, EN 420, EN 12477AB



CAT II

CZ **Popis:** Celokožené svářečské rukavice s tuhou manžetou. **Doporučené použití:** sváření, svařování elektrickým obloukem, broušení, manipulace s kovem. **Odvětví:** strojírenství.

EN **Description:** Leather welding gloves with tough cuff. **Recommended application:** welding, arc welding, grinding, metal handling. **Industry:** engineering.

PL **Opis:** Rękawice spawalnicze z sztywnym mankietem. **Zalecane zastosowanie:** spawalnicze, spawanicze łukiem, szlifowanie, obchodzenie metalu. **Branża:** budowa maszyn.

	Materiál Material Materiał	Délka rukavice Glove's length Długość rękawice	Délka manžety Cuff's length Długość mankietu	Tloušťka Gauge Grubość	Provedení manžety Cuff style Styl mankietu	Velikost Size Rozmiar	Jednotka Unit Jednostka	Balení Packaging Pakowanie	Karton Carton Karton
CZ	Hověžinová štípenka - hřbet a manžeta, kozinková lícovka - dlaň	36 cm	20 cm	0.7 mm +/- 0.2 mm	štípenka	10"	1 pár	12 párů	72 párů
EN	Cow split leather - back and cuff, goat skin leather - palm	36 cm	20 cm	0.7 mm +/- 0.2 mm	split cuff	10"	1 pair	12 pairs	72 pairs
PL	Dwoina bydlęca - powrót i mankiet, dzieciak skóra licowa - palma	36 cm	20 cm	0.7 mm +/- 0.2 mm	dwoina	10"	1 para	12 par	72 par

