

TECHNICKÝ LIST

FLAME

Rukavice svářečí

Objednávkové číslo:	A2044 bez etikety
Materiál:	hovězí štípenka, kevlarová nit®, kryté švy, zdvojená dlaň, tloušťka kůže 1,2 - 1,5mm
Podšívka:	bavlna
Délka:	35 cm
Velikost:	11“



Rukavice slouží jako ochrana proti mechanickým rizikům a jako ochrana pro svářeče.

Stupně ochrany:

EN 388 MECHANICKÁ RIZIKA



odolnost proti oděru:	4
odolnost proti proříznutí:	2
odolnost proti roztržení:	4
odolnost proti propíchnutí:	4

TEPELNÁ RIZIKA DLE EN 12477



odolnost proti hoření:	4
odolnost proti kontaktnímu teplu:	2
odolnost proti konvekčnímu teplu:	3
odolnost proti sálavému teplu:	X
odolnost proti malým rozstříkům:	4
odolnost proti velkým rozstříkům:	X

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následujících harmonizovaných norem:

EN 420:2003+A1:2009 : Ochranné rukavice - všeobecné požadavky a metody zkoušení

EN 388:2016 : Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 12477:2001: Ochranné rukavice proti tepelným rizikům

EN 12477:2001/A1:2005 : Ochranné rukavice pro svářeče - Změna A1, Třída 1

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 2369 (VIPO a.s.), číslo certifikátu 00110/111/1/2016.

Počet párů v kartonu:	60 ks
Hmotnost kartonu:	24 kg
Rozměr kartonu:	0,070 m ³
Dílčí balení:	12 ks
Bez etikety	

Skladujte v suchu mimo dosah slunečního záření. Nečistoty odstraňujte kartáčkem. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit. Nevystavujte sálavému teplu, organickým rozpouštědlům a jejich parám,



mazivům, tukům, minerálním olejům, žíravinám a vodě.

Upozornění: Rukavice se nesmí používat tam, kde hrozí zachycení do pohyblivých částí strojů.
